

- Refractómetro digital waterproof
- Pantalla retroiluminada
- Compensación automática de temperatura 10.0...60.0°C
- Autocalibrado con H₂O
- Volumen de muestra 0,5 ml
- Funda de goma



DBR VINO

Unidad de medida	Brix, KMW, Be, Babo, Oe, TAVP, Temperatura
Rango de medición	Brix: 0.0...55.0% KMW: 0.0...46.4° Bé: 0.0...29.8° Babo: 0.0...46.4° Oe: 3...256° TAVP: 0.0...37.9% Temperatura: 0.0...70.0°C
Resolución	Brix: 0.1% KMW: 0.1° Be: 0.1° Babo: 0.1° Oe: 1° TAVP: 0.1% Temperatura: 0.1°C
Exactitud	Brix: ± 0.2% Temperatura: ± 1.0°C
Compensación de temperatura	ATC (10...60°C)
Luz de fondo	Control automático de la luminosidad (20 segundos)
Apagado automático	2 minutos
Tiempo de medición	5 segundos aprox.
Volumen de muestra	0.5 ml
Temperatura de trabajo	10...40°C
Batería	2 pilas Alcalinas 1.5 V AAA
Dimensiones	58 x 36 x 122 mm
Peso	150 g (incluidas baterías y cubierta protectora)
Garantía	2 años

Cat nº	Descripción
DS-DBRVINO	Refractómetro digital multi-escala para vino, 0.0...55.0% Brix, KMW 0.00...46.4°, Bè 0.00...29.8°, Babo 0.0...46.4°, Oe 3...256°, TAVP 0.0...37.9%, Temperatura 0.0...70.0°C.